


Dichiarazione di Prestazioni

Rev. 08 del 30.09.2015

N° 74 1305-CPR-0892

Pietrisco Tipo 2 4/14 GC90/15 - GC85/20 - GC80-20

Ai sensi del Regolamento UE n° 305/2011 del 09 marzo 2011

Aggregati per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, legati e non legati con leganti idraulici
UNI EN 12620:2008 - UNI EN 13043:2004 - UNI EN 13242:2008
Unità Produttiva di Cascina La Bolla - Spinetta Marengo (AL)

Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione: 2+

L'Organismo di Certificazione notificato ICMQ S.p.A. n°1305 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:

- Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifiche Tecniche Armonizzate		
			UNI EN 12620	UNI EN 13043	UNI EN 13242
Aggregato naturale frantumato					
L1 Forma dei granuli	.1	indice di appiattimento	<i>F15</i>	<i>F15</i>	<i>F15</i>
	.2	indice di forma	<i>S15</i>	<i>S15</i>	<i>S15</i>
L2 Granulometria	.1	designazione granulometrica	<i>4/14</i>	<i>4/14</i>	<i>4/14</i>
	.2	categoria	<i>GC90/15</i>	<i>GC85/20</i>	<i>GC80-20</i>
	.3	categoria tolleranze	<i>GT15</i>	<i>G20/15</i>	<i>GT25/15</i>
L3 Massa volumica dei granuli		Mg/m ³	<i>2,65</i>	<i>2,65</i>	<i>2,65</i>
L4 Assorbimento di acqua		%WA	<i>1,86</i>	-	<i>1,86</i>
L5 Pulizia					
	.1 Contenuto in polveri		<i>F1,5</i>	<i>F1</i>	<i>F2</i>
	.2 Equivalente in sabbia		<i>SE_{NR}</i>	<i>SE_{NR}</i>	<i>SE_{NR}</i>
	.3 Valore di blu		<i>MB_{F NR}</i>	<i>MB_{F NR}</i>	<i>MB_{F NR}</i>
L6 Contenuto di conchiglie		SC	<i>NPD</i>	-	<i>NPD</i>
L7 Affinità ai leganti bituminosi		% grado di copertura	-	<i>100%</i>	-
L8 Percentuale di particelle schiacciate /superfici frantumate		C	-	<i>C90/1</i>	<i>C90/3</i>
L9 Resistenza alla frammentazione		LA	<i>LA25</i>	<i>LA25</i>	<i>LA25</i>
L10 Resistenza alla levigabilità / levigazione		VL / PSV	<i>VL_{NPD}</i>	<i>PSV 44</i>	<i>VL_{NPD}</i>
L11 Resistenza all'abrasione superficiale		AAV	<i>AAV_{NPD}</i>	<i>AAV 10</i>	<i>AAV_{NPD}</i>
L12 Resistenza all'usura		M _{DE}	<i>M_{DENPD}</i>	<i>MDE 20</i>	<i>MDE 20</i>
L13 Abrasione da pneumatici scolpiti/chiodati		A _N	<i>A_{NR}</i>	<i>A_{NR}</i>	-
L14 Resistenza allo shock termico		V _{LA} / V _{SZ}	-	<i>VLA 1,1</i>	-
L15 Composizione / contenuto					
	.1 Cloruri	%C	<i><0,03%</i>	-	-
	.2 Solfati solubili in acido	AS	<i>AS_{0,2}</i>	-	-
	.3 Zolfo totale	%S	<i><1%</i>	-	-
	.4 Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	Sostanza umica	-	-	-
		Acido fulvico	<i>NR</i>	-	-
		Contaminanti organici	<i>NR</i>	-	-
		Impurezze organiche leggere	<i>NR</i>	-	-
	.5 Contenuto di carbonato	%CO ₂	<i>NR</i>	-	-
L16 Stabilità di volume					
	.1 Ritiro per essiccamento	%WS	<i>NR</i>	<i>NR</i>	<i>NR</i>
	.2 Disintegrazione del silicato dicalcico		<i>NR</i>	<i>NR</i>	<i>NR</i>
	.3 Disintegrazione del ferro	V	<i>NR</i>	<i>NR</i>	<i>NR</i>
L17 Sostanze pericolose			<i>V_{NR}</i>	<i>V_{NR}</i>	<i>V_{NR}</i>
	.1 Emissione di radioattività				
	.2 Rilascio di metalli pesanti				
	.3 Rilascio di idrocarburi poliaromatici				
	.4 Rilascio di altre sostanze				
L18 Resistenza al gelo-disgelo dell'aggregato grosso					
	.1 Assorbimento di acqua	%WA	-	<i>WA242</i>	<i>WA242</i>
	.2 Resistenza al gelo-disgelo	F	<i>F1</i>	-	<i>F1</i>
L19 Durabilità alla reazione alcali-silice			<i><0,05%</i>	-	-

Assenti

La prestazione del prodotto identificato è conforme alla prestazione dichiarata.
La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del Produttore.
Firmato a nome e per conto del produttore:

Merone, li 30 settembre 2015

Il Legale Rappresentante:
Calogero Santamaria