



Holcim

Holcim (Italia) S.p.A.
Via Volta, 1
22046 Merone (CO)
Italia

Tel. +39 031 616111
Fax +39 031 616305
www.holcim.it

Dichiarazione di Prestazioni

Ai sensi del Regolamento UE n° 305/2011 del 09 marzo 2011

Malta bastarda

Malta per intonaci interni/esterni per usi generali (GP)

EN 998-1

Holcim (Italia) S.p.A.

Corso Magenta n° 56 - 20123 Milano (MI)

Unità Produttiva di via A. Volta, 1 - 22046 Merone (CO)

Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione: 4

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata
Malta per intonaci interni/esterni per usi generali (GP)		
Resistenza a compressione	Categoria CS IV	
Adesione	0,15 N/mm²	
Reazione al fuoco	Classe A1	
Assorbimento d'acqua per capillarità (valore tabulato)	W0 [kg*(m² · min^{0,5})]	
Coefficiente di Permeabilità al vapore acqueo	15/35 μ	EN 998-1
Conducibilità termica (valore tabulato)	0,83 W/m · K	
Durabilità	NPD	
Sostanze Pericolose:		
Amianto nell'aggregato (D.M. 14.05.1996)	Assente	
Cr VI nel cemento (D.M. 27.07.2004)	< 2 ppm	

La prestazione del prodotto identificato è conforme alla prestazione dichiarata.
La presente dichiarazione di prestazioni è rilasciata sotto la sola responsabilità del Produttore.

Firmato per nome e per conto del Produttore:

Merone, il 29 maggio 2015

Il Legale Rappresentante:
Lucio Greco

Holcim (Italia) S.p.A. - Sede legale: 20123 Milano - Corso Magenta, 56 - Tel. 02 48193303 - Fax 02 48518676
Amministrazione: 22046 Merone (CO) - Via Volta, 1 - Tel. 031 616111 - Fax 031 616334
Tribunale Milano: R.I. 00835890153 - C.C.I.A.A. Milano: R.E.A. 1648302 - C. Fisc. 00835890153 - P.I. 13436810156
Capitale Sociale: sottoscritto e versato € 26.000.000 - Direzione e coordinamento: Holcim Gruppo (Italia) S.p.A.

Documento HI008-a

Forza. Azione. Passione.



MISTO
Carta
FSC® C002186