

Dichiarazione di Prestazioni

Ai sensi del Regolamento UE nº 305/2011 del 09 marzo 2011 e Regolamento Delegato UE n. 574/2014

TectorPlast 295 Intonaca Restaura NHL

UNI EN 998-1:2016

Malta per intonaci interni ed esterni per risanamento (R CS II)

Holcim (Italia) S.p.A.

Piazzale Cadorna, 6 - 20123 Milano Stabilimento di Produzione CODIT 1452

UNI EN 998-1:2016: Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione:

		Prestazione
Caratteristiche essenziali	Metodo di Prova	UNI EN 998-1:2016
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Euroclasse A1
Resistenza a compressione	EN 1015-11	CS II
Adesione	EN 1015-12	≥ 0,5 N/mm² FP:B
Assorbimento d'acqua	EN 1015-18	≥ 0,3 kg/m² dopo 24 ore
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo	EN 1015-19	µ ≤ 15
Conducibilità termica λ _{10, dry, mat} media (valore tabulato)	EN 1745, A.12	0,39 W/mK
Durabilità	EN 998-1	NPD
Sostanze pericolose	EN 998-1	Consultare la scheda di sicurezza

La prestazione del prodotto identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di prestazioni è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011/sotto a sola responsabilità del Produttore.

Firmato per nome e per conto del Produttore:

Merone, il 20 novembre 2024

Il Legale Rappresentante: Lucio Greco

100