

Dichiarazione di Prestazioni

Ai sensi del Regolamento UE n° 305/2011 del 09 marzo 2011

Malta bastarda

Malta per intonaci interni/esterni per usi generali (GP)**16****UNI EN 998-1:2010****Holcim (Italia) S.p.A.****Corso Magenta n° 56 - 20123 Milano (MI)**

Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione: 4

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata
Resistenza a compressione	Categoria CS IV N/mm^2	UNI EN 998-1:2010
Adesione	0,32 N/mm^2	
Tipo di frattura (TP)	A	
Assorbimento d'acqua per capillarità	W0 [$kg \cdot (m^2 \cdot min^{0,5})$]	
Coefficiente di Permeabilità al vapore acqueo	18 μ	
Conducibilità termica (valore tabulato)	λ 0,83 $W/m \cdot K$	
Reazione al fuoco	Classe A1	
Durabilità	NPD	
Sostanze Pericolose:	vedi Scheda di sicurezza	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente Dichiarazione di Prestazioni è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del Produttore.

Firmato per nome e per conto del Produttore:

Merone, il 25 maggio 2016

Il Legale Rappresentante:
Lucio Greco